



Светильник взрывозащищенный серии ВЗГ-200Н-2-15-МЗ-НВ

Маркировка взрывозащиты	
Температура эксплуатации -60°C/+50°C	2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T85°C Db X
Температура эксплуатации -60°C/+60°C	2Ex nR II T5 Gc X / Ex tb IIIC T100°C Db X
Температура эксплуатации -60°C/+70°C	2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X



Технические характеристики	
Мощность, Вт	15
Световой поток, Лм	2483
Напряжение питания, В	12 – 36 В DC
Степень защиты	IP67, IP68
Тип источника света	светодиодный модуль (LED)
Цветовая температура, К	5000
Кривая силы света по ГОСТ17677-82	M(Равномерная)
Климатическое исполнение	У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-93
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-94
Защитное стекло	Оптический поликарбонат
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм	168x188x440
Масса светильника, кг не более	5.5
Способ крепления	универсальная скоба
Электрическая схема подключения	Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм ²
Возможность транзитного подключения	да
Вводная коробка	да
Срок гарантии, мес	60

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологии Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30


☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ sale@promtechel.ru



promtechel.ru

Габаритный чертеж ВЗГ-200н-2-15-М3-НВ



Ex