



## Светильник взрывозащищенный серии ГСП47М-100-Б2-10



### Маркировка взрывозащиты

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Температура эксплуатации<br>-60°C/+50°C | 1 Ex db IIC T5 Gb X / Ex tb IIIC<br>T100°C Db X |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|

### Технические характеристики

|                                                  |                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Мощность, Вт                                     | 100                                                                     |
| Напряжение питания, В                            | 100 – 264 В AC                                                          |
| Степень защиты                                   | IP67                                                                    |
| Тип источника света                              | ЭмПРА                                                                   |
| Климатическое исполнение                         | У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2                                                    |
| Устойчивость к вибрационным нагрузкам            | степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-93                                  |
| Материал корпуса                                 | алюминиевый сплав по ГОСТ1583-94                                        |
| Защитное стекло                                  | Закалённое ударопрочное стекло                                          |
| Класс поражения от поражения электрическим током | I                                                                       |
| Способ крепления                                 | на трубу G <sup>3/4</sup> "                                             |
| Электрическая схема подключения                  | Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> |
| Возможность транзитного подключения              | нет                                                                     |
| Вводная коробка                                  | да                                                                      |
| Срок гарантии, мес                               | 60                                                                      |



РОССИЙСКИЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологии Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30



☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ [sale@promtechel.ru](mailto:sale@promtechel.ru)



[promtechel.ru](http://promtechel.ru)

Габаритный чертеж ГСП47М-100-Б2-10



Ex