



Светильник взрывозащищенный серии
ГСП47М-100-Б2-20



Маркировка взрывозащиты

Температура эксплуатации -60°C/+50°C	1 Ex db IIC T5 Gb X / Ex tb IIIC T100°C Db X
---	---

Технические характеристики

Мощность, Вт	100
Напряжение питания, В	100 – 264 В AC
Степень защиты	IP67
Тип источника света	ЭПРА
Климатическое исполнение	У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-93
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-94
Защитное стекло	Закалённое ударопрочное стекло
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Способ крепления	на трубу G ³ / ₄ "
Электрическая схема подключения	Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм ²
Возможность транзитного подключения	нет
Вводная коробка	да
Срок гарантии, мес	60



РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологии Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30



☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ sale@promtechel.ru



promtechel.ru

Габаритный чертеж ГСП47М-100-Б2-20



Ex