



Светильник взрывозащищенный серии ДСП52а-150-001-Т70

Маркировка взрывозащиты

Температура эксплуатации -60°C/+70°C	1Ex db mb IIC T4 Gb X/ Ex tb IIIC T130°C Db X
---	--



Технические характеристики

Мощность, Вт	150
Световой поток, Лм	18624
Напряжение питания, В	176-264 AC
Степень защиты	IP66
Тип источника света	светодиодный модуль (LED)
Цветовая температура, К	5000
Кривая силы света по ГОСТ17677-82	Д (косинусная)
Климатическое исполнение	У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-92
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-95
Защитное стекло	Закалённое ударопрочное стекло
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм	665x150x266
Масса светильника, кг не более	8.4
Способ крепления	Поворотный подвес
Электрическая схема подключения	Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм ²
Возможность транзитного подключения	да
Вводная коробка	да
Срок гарантии, мес	60