



Светильник взрывозащищенный серии ДСП52а-60-001-Т70



Маркировка взрывозащиты

Температура эксплуатации -60°C/+70°C	1Ex db mb IIC T4 Gb X/ Ex tb IIIC T130°C Db X
---	--

Технические характеристики

Мощность, Вт	60
Световой поток, Лм	7058
Напряжение питания, В	176-264 AC
Степень защиты	IP66
Тип источника света	светодиодный модуль (LED)
Цветовая температура, К	5000
Кривая силы света по ГОСТ17677-82	Д (косинусная)
Климатическое исполнение	У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-92
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-95
Защитное стекло	Закалённое ударопрочное стекло
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм	705x275x176
Масса светильника, кг не более	7.8
Способ крепления	Поворотный подвес
Электрическая схема подключения	Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм ²
Возможность транзитного подключения	да
Вводная коробка	да
Срок гарантии, мес	12

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологии Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30

☎ 8 (920) 074 40 03







✉ sale@promtechel.ru



promtechel.ru

Габаритный чертеж ДСП52а-60-001-Т70



*- допуск измерения +/- 2,5%(мм)

Ex