



Светильник взрывозащищенный серии  
ДСП48-30 Lux -M2-Сп-02-АО



Маркировка взрывозащиты

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Температура эксплуатации<br>-20°C/+50°C | 1 Ex db IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC<br>T85°C Db X  |
| Температура эксплуатации<br>-20°C/+60°C | 1 Ex db IIC T5 Gb X, Ex tb IIIC<br>T100°C Db X |

Технические характеристики

|                                                  |                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Мощность, Вт                                     | 30                                                                      |
| Световой поток, Лм                               | 4507                                                                    |
| Напряжение питания, В                            | 100 – 264 В AC                                                          |
| Время работы от АКБ                              | 3                                                                       |
| Степень защиты                                   | IP 67                                                                   |
| Тип источника света                              | светодиодный модуль (LED)                                               |
| Цветовая температура, К                          | 5000                                                                    |
| Кривая силы света по ГОСТ17677-82                | Д (косинусная)                                                          |
| Климатическое исполнение                         | У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2                                                    |
| Устойчивость к вибрационным нагрузкам            | степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-90                                  |
| Материал корпуса                                 | алюминиевый сплав по ГОСТ1583-93                                        |
| Защитное стекло                                  | Ударопрочное, термостойкое, боросиликатное стекло, Сп                   |
| Класс поражения от поражения электрическим током | I                                                                       |
| Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм         | 313x200x200                                                             |
| Масса светильника, кг не более                   | 5.4                                                                     |
| Способ крепления                                 | На трубу G3/4, через муфту, поворотный подвес                           |
| Электрическая схема подключения                  | Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> |
| Возможность транзитного подключения              | нет                                                                     |
| Вводная коробка                                  | да                                                                      |

РОССИЙСКИЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологии Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30

☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ sale@promtechel.ru








promtechel.ru

### Технические характеристики

Срок гарантии, мес

36

### Габаритный чертеж ДСП48-30 Lux -M2-Сп-02-АО



Ex