



Светильник взрывозащищенный серии
ДСП48-30-М3-Сп-02-НП-РВ

Маркировка взрывозащиты	
Температура эксплуатации -60°C/+60°C	PB Ex d I Mb X



Технические характеристики	
Мощность, Вт	50
Световой поток, Лм	5556
Напряжение питания, В	100 – 264 В AC
Степень защиты	IP67
Тип источника света	светодиодный модуль (LED)
Цветовая температура, К	5000
Кривая силы света по ГОСТ17677-82	Д (косинусная)
Климатическое исполнение	У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-93
Материал корпуса	Сплав на основе цинка с ограниченным содержанием лёгких металлов (согласно ГОСТ 31610.0-2014 и ГОСТ IEC 60079-1-2011)
Защитное стекло	Закалённое ударопрочное стекло
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм	340x200x125
Способ крепления	через муфту, поворотный подвес
Электрическая схема подключения	Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм ²
Возможность транзитного подключения	да
Вводная коробка	да
Срок гарантии, мес	60

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологии Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30






☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ sale@promtechel.ru



promtechel.ru

Габаритный чертеж ДСП48-30-М3-Сп-02-НП-РВ



Ex