РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРОМТЕХЭЛЕКТРО
Производство Технологии Эффективность

8 (800) 500 96 01
8 (831) 429 03 30
8 (920) 074 40 03
sale@promtechel.ru
promtechel.ru

Светильник взрывозащищенный серии
# ДСП52а-15-АО

| Маркировка взрывозащиты | |
|---|---|
| Температура эксплуатации 0С°/+45С° | 1Ex db mb IIC T6 Gb X/ Ex tb IIIC T85°C Db X |
| Температура эксплуатации 0С°/+60С° | 1Ex db mb IIC T5 Gb X/ Ex tb IIIC T100°C Db X |

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 15 |
| Световой поток, Лм | 1665 |
| Напряжение питания, В | 176-264 АС |
| Время работы от АКБ | 3 |
| Степень защиты | IP66, IP67 |
| Тип источника света | светодиодный модуль (LED) |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Кривая силы света по ГОСТ17677-82 | Д (косинусная) |
| Климатическое исполнение | У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2 |
| Устойчивость к вибрационным нагрузкам | степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-91 |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав по ГОСТ1583-94 |
| Защитное стекло | Закалённое ударопрочное стекло |
| Класс поражения от поражения электрическим током | I |
| Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм | 655х160х266 |
| Масса светильника, кг не более | 6 |
| Способ крепления | Поворотный подвес |
| Электрическая схема подключения | Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм2 |
| Возможность транзитного подключения | да |
| Вводная коробка | да |
| Срок гарантии, мес | 36 |

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРОМТЕХЭЛЕКТРО
Производство Технологии Эффективность
8 (800) 500 96 01
8 (831) 429 03 30
8 (920) 074 40 03
sale@promtechel.ru
promtechel.ru

# Габаритный чертеж ДСП52а-15-АО

