




Светильник взрывозащищенный серии ДСП52-15-ИТ

Маркировка взрывозащиты	
Температура эксплуатации -50°C/+45°C	1 Ex mb IIB T6 Gb X/ Ex tb IIIC T85°C Db X
Температура эксплуатации -50°C/+60°C	1Ex mb IIB T5 Gb X, Ex tb IIIC T100°C Db



Технические характеристики	
Мощность, Вт	не более 15
Напряжение питания, В	176-264 AC
Степень защиты	IP66/67
Тип источника света	светодиодный модуль (LED)
Климатическое исполнение	У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-91
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-94
Защитное стекло	Монолитный оптический поликарбонат
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм	367x242x101
Масса светильника, кг не более	2
Способ крепления	Настенное крепление
Электрическая схема подключения	Прямое подключение сечением 0,75-2,5 мм ²
Возможность транзитного подключения	нет
Вводная коробка	нет
Срок гарантии, мес	60

Ex

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО
Производство Технологии Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30

☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ sale@promtechel.ru



promtechel.ru

Габаритный чертеж ДСП52-15-ИТ

