



Светильник взрывозащищенный серии ВЗГ-200Дн-20-М3

Маркировка взрывозащиты

Температура эксплуатации -60°C/+50°C	1 Ex db IIB T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X
Температура эксплуатации -60°C/+60°C	1 Ex db IIB T5 Gb X, Ex tb IIIC T100°C Db X
Температура эксплуатации -60°C/+70°C	1 Ex db IIB T4 Gb X, Ex tb IIIC T135°C Db X



Технические характеристики

Мощность, Вт	20
Световой поток, Лм	2277
Напряжение питания, В	100 – 264 В AC
Степень защиты	IP 67, IP 68
Тип источника света	светодиодный модуль (LED)
Цветовая температура, К	5000
Кривая силы света по ГОСТ17677-82	Д (косинусная)
Климатическое исполнение	У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-91
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-94
Защитное стекло	Ударопрочное, термостойкое, боросиликатное стекло, С
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм	415X192X192
Масса светильника, кг не более	5.5
Способ крепления	На трубу G3/4, через муфту, поворотный подвес
Электрическая схема подключения	Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм2
Возможность транзитного подключения	да
Вводная коробка	да
Срок гарантии, мес	60

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологии Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30


☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ sale@promtechel.ru



promtechel.ru

Габаритный чертеж ВЗГ-200Дн-20-М3



Ex