



Светильник взрывозащищенный серии ВЗГ-200-M2

Маркировка взрывозащиты с лампами ЛОН	
Температура эксплуатации -60°C/+60°C	1 Ex db IIB T4 Gb X / Ex tb IIIC T135°C Db X
Маркировка взрывозащиты с лампами КЛЛ, LED	
Температура эксплуатации -60°C/+60°C	1 Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIC T85°C Db X



Технические характеристики	
Мощность, Вт	До 200
Напряжение питания, В	100 – 264 В AC
Степень защиты	IP67
Тип источника света	КЛЛ, LED, ЛОН (E27)
Климатическое исполнение	У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-93
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-94
Защитное стекло	Закалённое ударопрочное стекло
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм	200x200x449
Масса светильника, кг не более	5.5
Способ крепления	на трубу G ³ / ₄ "
Электрическая схема подключения	Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм ²
Возможность транзитного подключения	нет
Вводная коробка	да
Срок гарантии, мес	60

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологий Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30


☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ sale@promtechel.ru



promtechel.ru

Габаритный чертеж ВЗГ-200-М2 (ЛОН)



Ex