

Светильник взрывозащищенный серии ВЗГ-200М-МЗ



Маркировка взрывозащиты с лампами ЛОН

Температура эксплуатации -60°C/+60°C	1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T135°C Db X
---	---

Маркировка взрывозащиты с лампами КЛЛ, LED

Температура эксплуатации -60°C/+60°C	1 Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T85°C Db X
---	--

Технические характеристики

Мощность, Вт	До 200
Напряжение питания, В	100 – 264 В AC
Степень защиты	IP 67, IP 68
Тип источника света	ЛОН (E27)
Климатическое исполнение	У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-93
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-94
Защитное стекло	Закалённое ударопрочное стекло
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм	200x200x520
Масса светильника, кг не более	5.5
Способ крепления	универсальная скоба, поворотный подвес
Электрическая схема подключения	Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм ²
Возможность транзитного подключения	да
Вводная коробка	да
Срок гарантии, мес	60

